



Mezi body T až AI budou oba líc koruny zdi 0,20 m od osy sloupků zábradlí  
Mezi body AJ až BH bude návodní líc koruny zdi 0,40 m od zadního líce  
Mezi body AX až BH bude zdi 100 mm pod úrovní hladiny z betonu, výše z lomového kamene  
Mezi body BH až BK bude návodní líc koruny zdi 0,60 m od zadního líce  
Mezi body BK až BZ bude návodní líc koruny zdi 0,40 od zadního líce  
Přechod mezi zdi šířky v koruně 0,40 m a 0,60 m bude povlnový, koruna zdi ve sklonu 1 : 1

## DOTČENÉ POZEMKY (k.ú.SVOJETICE)

**p.č.19 – VODNÍ PLOCHA, VLASTNÍK OBEC SVOJETICE**

p.č.20/1 – OSTATNÍ PLOCHA, VLASTNÍK OBEC SVOJETICE

p.č.957/17 – OSTATNÍ PLOCHA, VLASTNÍK OBEC SVOJETICE

INVESTOR: OBEC SVOJETICE	VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ	KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5	
KRAJ STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SVOJETICE		
AKCE:  SVOJETICE  REKONSTRUKCE NÁVESNÍ NÁDRŽE		DATUM:	22.5.2019
		STUPEŇ:	DPS
PŘÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY:
		1 : 500	F.6
		POČET A4:	2 A4