


Výběr vhodné nádoby pro systém nádobové váhy MOBA používaný na základě smluvního vztahu mezi obcí a společnostmi FCC


Zavedení systému vážení odpadu prostřednictvím nádobové váhy MOBA vyžaduje montáž **RFID čipu** na každou obsluhovanou nádobu. Po uzamčení výsypníku již nebude možné nádobu bez čipu odsloužit.

Montáž čipu lze provést na následující nádoby:

110 L PLECHOVÁ - LZE ČIPOVAT. Starý typ nádoby – výběhový model- nejedná se o EURO nádobu. Automatické výsypníky nejsou konstruovány pro obsluhu těchto nádob. Z tohoto důvodu časem dochází ke zploštění nádoby vlivem dorazu výsypníku. Nádobu LZE očipovat, ale **doporučujeme výměnu** za moderní 120 l nádobu na kolečkách.



120 L PLASTOVÁ –LZE ČIPOVAT. Jedná se o EURO nádoby, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má náliček pro montáž čipu pod horním hranou.



80 L PLASTOVÁ –LZE ČIPOVAT Jedná se o EURO nádoby, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má náliček pro montáž čipu.



240 L PLASTOVÁ –LZE ČIPOVAT. Jedná se o EURO nádobu, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má nálietek pro montáž čipu pod horním hranou.



110 L PLASTOVÁ - NELZE ČIPOVAT – nádoba není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ni namontovat čip. Je nutná výměna za 120l PLASTOVOU



80 L PLASTOVÁ - NELZE ČIPOVAT – nádoba není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ni namontovat čip. Je nutná výměna za 80l PLASTOVOU



Pokud je nádoba očípovaná je na nádobu vylepen následující štítek:



Pokud je nádoba poškozena (např. urezlé dno, poškozený lem atd.)

Nelze nádobu očípovat.

Ing. Tomáš Žoha

Obchodní zástupce

FCC Česká republika, s.r.o.